

LUMINA NRS

Izvedba

napa LUMINA NRS stenska
120cm 800m3/h

Kolekcija

Silence - NRS

EAN koda

8034122344881



Fotografija je zgolj informativne narave
Morda ne ustrezajo izbrani različici

LASTNOSTI

NRS tehnologija za tiho kuhanje
upravljanje na dotik + funkcija
24h
bela neonska ambientalna
osvetlitev
kovinski maščobni filter-pralni
kombiniran filter oglje zeolit-
obnovljiv

DODATNA OPREMA

KACL.400

dušilec zvoka SILENT CONVEYER
NRS

KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

8034122701769

MAGIC STEAL robčki za
nerjaveče jeklo (10 kos)

8034122707358

podaljšek dimnika ARIA,
FLIPPER, HORIZON stenska
V=700mm Aisi 304 nerj. jeklo

8034122707365

podaljšek dimnika ARIA,
FLIPPER, HORIZON stenska
V=960mm Aisi 304 nerj. jeklo

TEHNIČNE LASTNOSTI

Tip namestitve

Stenske

Dimenzije

120 cm

obdelava

krtačeno nerjaveče jeklo (AISI
304)

kaljeno steklo z zaključkom iz
jekla

Motor

800 m³/h

Upravljanje

gumbi na dotik

nastavitve hitrosti
4

Osvetlitev

Neon 1x28 W

Filter

2 x ALU FILTER AISI

ogleni filter

Charcoal and Zeolite filter (kot
opcija)

najmanjša razdalja

plinska kuhalna plošča: 65 cm

Električno kuhališče: 52 cm

PAKIRANJE: TEŽA IN PROSTORNINA

Bruto teža

48 kg

Neto teža

41 kg

Prostornina

0.65 m³

Velikost embalaže

Dolžina

1330 mm

Višina

675 mm

Globina

725 mm

PORABA IN POVEZAVE

največja poraba

320 W

trenutna

220-240V

Frekvenca

50-60Hz

Vrsta priklopa

Shuko

MOTOR: TEHNIČNI LIST

maksimalna kapaciteta

610 m³/h

I.E.C. 61591

največja hrupnost

54,5 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

največji pritisk


510 Pa

Največja moč motorja

224 W

ENERGIJSKI RAZRED

B



LUMINA NRS


Izvedba
napa LUMINA NRS stenska
120cm 800m3/h

Kolekcija
Silence - NRS

EAN koda
8034122344881

MOTOR: TEHNIČNI LIST

moč motorja	1	2	3	4
Hrupnost dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
kapaciteta (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
največji pritisk	390	440	490	510
Moč motorja (W)	130	150	178	224
Odprtina za odvod zraka	150	150	150	150




LUMINA NRS

Izvedba
napa LUMINA NRS stenska
120cm 800m3/h

Kolekcija
Silence - NRS

EAN koda
8034122344881

ENERGIJSKA NALEPKA



PF		
S	Falmec Spa	
M	napa LUMINA NRS stenska 120cm 800m3/h	
AEC	68,3	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	12,6	
LEC	D	
GFE	53,0	
GFEC	F	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEL	66,4	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	28,00	W
Emiddle	353	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa

PF_Product Podatkovna kartica v skladu z 65/2014 S_Supplier ime / M_Model identifikacija / AEC_Annual poraba energije (AEC napa) / EEC_Energy razred učinkovitosti / FDE_Fluid Dynamic Učinkovitost (FDE napa) / FDEC_Fluid Dynamic razred učinkovitosti / LE_Lighting Učinkovitost (LE napa) / LEC_Lighting razred učinkovitosti / GFE_Grease Filtriranje Učinkovitost / GFEC_Grease Filtriranje razred učinkovitosti / Qmin_Air pretoka (m³ / h) pri hitrosti min pri normalni uporabi / Qmax_Air pretoka (m³ / h), pri max hitrosti pri normalni uporabi / Qboost_Air tok (v m³ / h) ob intenzivnem oz Boost nastavitve (max pretoka zraka) / SPEmin_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči pri hitrosti min pri normalni uporabi / SPEmax_Airborne akustične A-vrednotena zvočne emisije moči na max hitrosti na normalno uporabo / SPEboost_Airbone akustičnih zvočnih emisij elektrarn A-vrednotena (v dB) na intenzivni ali povečati nastavitve / PO_Power poraba v stanju izključenosti (Pad) / poraba Ps_Power v stanju pripravljenosti (Ps). PI_Dodatne informacije po 66/2014 F_Time povečanje faktor / EEL_Energy indeks učinkovitosti / Qbep_Measured pretok zraka pri najboljši izkoristek točke / Pbep_Measured zračnega tlaka v najboljši izkoristek točke / Qboost_Maximun pretoka zraka / Wbep_Measured vhod električne energije na najboljši izkoristek točke / WL_Nominal moči razsvetljave / Emiddle_Average osvetlitev razsvetljave sistem na kuhhalno površino / ravni Lwa = SPEmax_Sound tlaka na najvišjo hitrost.